


## TECHNICKÝ DATASHEET - GP 165 S-I

<b>Model</b>	<b>Kapotovaný odhlučňný (70 dB(A)±3 v 7m)</b>
Palivová nádrž	Integrovaná od 170 litrů
Spotřeba paliva	<a href="#">Viz tabulka dle motoru</a>
Baterie	12 V / 160 Ah
Rozměry (délka x šířka x výška)	3300 x 1100 x 1650 mm
Váha	2000 kg



### VERZE

#### Manuální panel

Řídící elektronika BE 24  
 Proudový chránič  
 Jističe  
 Silová svorkovnice  
 Zásuvky  
 Voltmetr s výběrem fází  
 Ampérmetr  
 Měřič frekvence  
 Měřič motohodin  
 Bezpečnostní ochrany motoru  
 Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie  
 Nouzové STOP tlačítko

#### Automatický panel

Řídící elektronika Comap / BE42  
 Silová svorkovnice  
 Jističe  
 Autostart na desce (bez stykačů)  
 Nouzové STOP tlačítko

#### Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

### TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

#### SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

<b>Maximální výkon</b>	<b>165 kVA</b>
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>150 kVA</b>
<b>Maximální výkon</b>	<b>132 kW</b>
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>120 kW</b>
Frekvence	50 Hz
Napětí	400 / 230 V
Účinnost	0,8

#### MOTOR

<b>Značka a model</b>	<b>IVECO AIFO N67TM3A</b>
Typ	Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení	Elektronické
Max. výkon	206 HP
Ot./min.	1500
Válce	6
Obsah	6700 cc

#### ALTERNATOR

<b>Značka a model</b>	<b>MECC-ALTE ECP34-2L/4 (nebo podobná značka)</b>
Počet pólů	4
Izolace	Třída H
Ochrana statoru/rotoru	IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz)	150 kVA