


## TECHNICKÝ DATASHEET - GP 176 A-I

**Model**

Palivová nádrž  
Spotřeba paliva  
Baterie  
Rozměry (délka x šířka x výška)  
Váha

**Otevřený**

Integrovaná od 140 litrů  
[Viz tabulka dle motoru](#)  
12 V / 160 Ah  
2850 x 1000 x 1400 mm  
1460 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24  
Proudový chránič  
Jističe  
Silová svorkovnice  
Zásuvky  
Voltmetr s výběrem fází  
Ampérmetr  
Měřič frekvence  
Měřič motohodin  
Bezpečnostní ochrany motoru  
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie  
Nouzové STOP tlačítko

**Automatický panel**

Řídící elektronika Comap / BE42  
Silová svorkovnice  
Jističe  
Autostart na desce (bez stykačů)  
Nouzové STOP tlačítko

**Příslušenství**

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

**TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)****SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

**Maximální výkon** 176 kVA  
**Jmenovitý výkon** 160 kVA  
**Maximální výkon** 140 kW  
**Jmenovitý výkon** 128 kW  
Frekvence 50 Hz  
Napětí 400 / 230 V  
Účinnost 0,8

**MOTOR**

**Značka a model** IVECO AIFO N67TM3A  
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený  
Řízení Elektronické  
Max. výkon 206 HP  
Ot./min. 1500  
Válce 6  
Obsah 6700 cc

**ALTERNATOR**

**Značka a model** MECC-ALTE ECP34-2L/4 (nebo podobná značka)  
Počet pólů 4  
Izolace Třída H  
Ochrana statoru/rotoru IP 21  
Jmenovitý výkon (50 Hz) 165 kVA