


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 220 A-I

Model

Palivová nádrž
Spotřeba paliva
Baterie
Rozměry (délka x šířka x výška)
Váha

Otevřený

Integrovaná od 150 litrů
[Viz tabulka dle motoru](#)
12 V /200 Ah
3000 x 1100 x 1500 mm
1560 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24
Proudový chránič
Jističe
Silová svorkovnice
Zásuvky
Voltmetr s výběrem fází
Ampérmetr
Měřič frekvence
Měřič motohodin
Bezpečnostní ochrany motoru
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika Comap
Silová svorkovnice
Jističe
Autostart na desce (bez stykačů)
Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

Maximální výkon 220 kVA
Jmenovitý výkon 200 kVA
Maximální výkon 176 kW
Jmenovitý výkon 160 kW
Frekvence 50 Hz
Napětí 400 / 230 V
Účinnost 0,8

MOTOR

Značka a model IVECO AIFO N67TE2A
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení Elektronické
Max. výkon 269 HP
Ot./min. 1500
Válce 6
Obsah 6700 cc

ALTERNATOR

Značka a model MECC-ALTE ECO 38-2SN/4 (nebo podobná značka)
Počet pólů 4
Izolace Třída H
Ochrana statoru/rotoru IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz) 200 kVA