


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 220 SM-P

Model	Kapotovaný odhlučňný (70 dB(A)±3 v 7m)
Palivová nádrž	Integrovaná od 170 litrů
Spotřeba paliva	viz tabulka dle motoru
Baterie	24 V / 145 Ah
Rozměry (délka x šířka x výška)	3300 x 1100 x 1650 mm
Váha	2290 kg



VERZE

Manuální panel

Řídící elektronika BE 24
Proudový chránič
Jističe
Silová svorkovnice
Zásuvky
Voltmetr s výběrem fází
Ampérmetr
Měřič frekvence
Měřič motohodin
Bezpečnostní ochrany motoru
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika BE 42 / Comap
Silová svorkovnice
Jističe
Autostart na desce (bez stykačů)
Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Maximální výkon	220 kVA
Jmenovitý výkon	200 kVA
Maximální výkon	176 kW
Jmenovitý výkon	160 kW
Frekvence	50 Hz
Napětí	400 / 230 V
Účinnost	0,8

MOTOR

Značka a model	PERKINS 1306C E87 TAG3
Typ	Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení	Elektronické
Max. výkon	275 HP
Ot./min.	1500
Válce	6
Obsah	8700 cc

ALTERNATOR

Značka a model	MECC-ALTE ECO 38-2SN/4 (nebo podobná značka)
Počet pólů	4
Izolace	Třída H
Ochrana statoru/rotoru	IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz)	200 kVA