


**TECHNICKÝ DATASHEET - GP 33 A-I**
**Model**

Palivová nádrž  
 Spotřeba paliva  
 Baterie  
 Rozměry (délka x šířka x výška)  
 Váha

**Otevřený**

Integrovaná od 70 litrů  
[Viz tabulka dle motoru](#)  
 12 V / 100 Ah  
 1750 x 700 x 1100 mm  
 740 kg


**VERZE**
**Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24  
 Proudový chránič  
 Jističe  
 Silová svorkovnice  
 Zásuvky  
 Voltmetr s výběrem fází  
 Ampérmetr  
 Měřič frekvence  
 Měřič motohodin  
 Bezpečnostní ochrany motoru  
 Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie  
 Nouzové STOP tlačítko

**Automatický panel**

Řídící elektronika Comap / BE42  
 Silová svorkovnice  
 Jističe  
 Autostart na desce (bez stykačů)  
 Nouzové STOP tlačítko

**Příslušenství**

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

**TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)**
**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

**Maximální výkon** 33 kVA  
**Jmenovitý výkon** 30 kVA  
**Maximální výkon** 26 kW  
**Jmenovitý výkon** 24 kW  
 Frekvence 50 Hz  
 Napětí 400 / 230 V  
 Účinnost 0,8

**MOTOR**

**Značka a model** IVECO AIFO F32SM1A  
 Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený  
 Řízení Mechanické  
 Max. výkon 43 HP  
 Ot./min. 1500  
 Válce 4  
 Obsah 2900 cc

**ALTERNATOR**

**Značka a model** MECC-ALTE ECO 28 VL/4 (nebo podobná značka)  
 Počet pólů 4  
 Izolace Třída H  
 Ochrana statoru/rotoru IP 21  
 Jmenovitý výkon (50 Hz) 30 kVA