


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 44 A-P

Model

Palivová nádrž
Spotřeba paliva
Baterie
Rozměry (délka x šířka x výška)
Váha

Otevřený

Integrovaná od 100 litrů
[viz tabulka dle motoru](#)
12 V / 100 Ah
1750 x 700 x 1100 mm
840 kg



VERZE

Manuální panel

Řídící elektronika BE 24
Proudový chránič
Jističe
Silová svorkovnice
Zásuvky
Voltmetr s výběrem fází
Ampérmetr
Měřič frekvence
Měřič motohodin
Bezpečnostní ochrany motoru
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika BE 42 / Comap
Silová svorkovnice
Jističe
Autostart na desce (bez stykačů)
Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Maximální výkon 44 kVA
Jmenovitý výkon 40 kVA
Maximální výkon 35 kW
Jmenovitý výkon 32 kW
Frekvence 50 Hz
Napětí 400 / 230 V
Účinnost 0,8

MOTOR

Značka a model PERKINS 1103C-33 TG3
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení Elektronické
Max. výkon 62 HP
Ot./min. 1500
Válce 4
Obsah 3300 cc

ALTERNATOR

Značka a model MECC-ALTE ECO 32-3S/4 (nebo podobná značka)
Počet pólů 4
Izolace Třída H
Ochrana statoru/rotoru IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz) 40 kVA