


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 440 A-I

Model

Palivová nádrž
Spotřeba paliva
Baterie
Rozměry (délka x šířka x výška)
Váha

Otevřený

Integrovaná od 320 litrů
[Viz tabulka dle motoru](#)
24 V / 160 Ah
3400 x 1400 x 2200 mm
3800 kg



VERZE

Manuální panel

Řídící elektronika BE 24
Proudový chránič
Jističe
Silová svorkovnice
Zásuvky
Voltmetr s výběrem fází
Ampérmetr
Měřič frekvence
Měřič motohodin
Bezpečnostní ochrany motoru
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika Comap
Silová svorkovnice
Jističe
Autostart na desce (bez stykačů)
Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Maximální výkon 440 kVA
Jmenovitý výkon 400 kVA
Maximální výkon 352 kW
Jmenovitý výkon 320 kW
Frekvence 50 Hz
Napětí 400 / 230 V
Účinnost 0,8

MOTOR

Značka a model IVECO AIFO CURSOR 13TE3A
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení Elektronické
Max. výkon 526,3 HP
Ot./min. 1500
Válce 6
Obsah 12900 cc

ALTERNATOR

Značka a model MECC-ALTE ECO 40-1S (nebo podobná značka)
Počet pólů 4
Izolace Třída H
Ochrana statoru/rotoru IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz) 400 kVA