


## TECHNICKÝ DATASHEET - GP 505 S-P

<b>Model</b>	<b>Kapotovaný odhlučňný (70 dB(A)±3 v 7m)</b>
Palivová nádrž	Integrovaná od 410 litrů
Spotřeba paliva	<a href="#">viz tabulka dle motoru</a>
Baterie	24 V / 200 Ah
Rozměry (délka x šířka x výška)	4500 x 1450 x 2300 mm
Váha	6070 kg



## VERZE

**Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24  
Proudový chránič  
Jističe  
Silová svorkovnice  
Zásuvky  
Voltmetr s výběrem fází  
Ampérmetr  
Měřič frekvence  
Měřič motohodin  
Bezpečnostní ochrany motoru  
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie  
Nouzové STOP tlačítko

**Automatický panel**

Řídící elektronika BE 42 / Comap  
Silová svorkovnice  
Jističe  
Autostart na desce (bez stykačů)  
Nouzové STOP tlačítko

**Příslušenství**

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

## TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

## SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

<b>Maximální výkon</b>	<b>490 kVA</b>
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>450 kVA</b>
<b>Maximální výkon</b>	<b>396 kW</b>
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>360 kW</b>
Frekvence	50 Hz
Napětí	400 / 230 V
Účinnost	0,8

## MOTOR

<b>Značka a model</b>	<b>PERKINS 2506C-E15 TAG1</b>
Typ	Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení	Elektronické
Max. výkon	605 HP
Ot./min.	1500
Válce	6
Obsah	15200 cc

## ALTERNATOR

<b>Značka a model</b>	<b>MECC-ALTE ECO 40-2S/4 (nebo podobná značka)</b>
Počet pólů	4
Izolace	Třída H
Ochrana statoru/rotoru	IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz)	450 kVA