


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 560 A-P
Model

Palivová nádrž
 Spotřeba paliva
 Baterie
 Rozměry (délka x šířka x výška)
 Váha

Otevřený

Integrovaná od 300 litrů
[viz tabulka dle motoru](#)
 24 V / 200 Ah
 3200 x 1300 x 2200 mm
 3490 kg


VERZE
Manuální panel

Řídící elektronika BE 24
 Proudový chránič
 Jističe
 Silová svorkovnice
 Zásuvky
 Voltmetr s výběrem fází
 Ampérmetr
 Měřič frekvence
 Měřič motohodin
 Bezpečnostní ochrany motoru
 Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
 Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika BE 42 / Comap
 Silová svorkovnice
 Jističe
 Autostart na desce (bez stykačů)
 Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Maximální výkon 550 kVA
Jmenovitý výkon 500 kVA
Maximální výkon 440 kW
Jmenovitý výkon 400 kW
 Frekvence 50 Hz
 Napětí 400 / 230 V
 Účinnost 0,8

MOTOR

Značka a model PERKINS 2506C-E15 TAG2
 Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený
 Řízení Elektronické
 Max. výkon 664 HP
 Ot./min. 1500
 Válce 6
 Obsah 15200 cc

ALTERNATOR

Značka a model MECC-ALTE ECO 40-3S/4 (nebo podobná značka)
 Počet pólů 4
 Izolace Třída H
 Ochrana statoru/rotoru IP 21
 Jmenovitý výkon (50 Hz) 500 kVA