


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 610 A-P

Model

Palivová nádrž
Spotřeba paliva
Baterie
Rozměry (délka x šířka x výška)
Váha

Otevřený

Integrovaná od 320 litrů
[viz tabulka dle motoru](#)
24 V / 200 Ah
3400 x 1400 x 2200 mm
4000 kg



VERZE

Manuální panel

Řídicí elektronika BE 24
Proudový chránič
Jističe
Silová svorkovnice
Zásuvky
Voltmetr s výběrem fází
Ampérmetr
Měřič frekvence
Měřič motohodin
Bezpečnostní ochrany motoru
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídicí elektronika BE 42 / Comap
Silová svorkovnice
Jističe
Autostart na desce (bez stykačů)
Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Maximální výkon 605 kVA
Jmenovitý výkon 550 kVA
Maximální výkon 484 kW
Jmenovitý výkon 440 kW
Frekvence 50 Hz
Napětí 400 / 230 V
Účinnost 0,8

MOTOR

Značka a model PERKINS 2806C-E18 TAG1A
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení Elektronické
Max. výkon 783 HP
Ot./min. 1500
Válce 6
Obsah 18100 cc

ALTERNATOR

Značka a model MECC-ALTE ECO40-1L/4 (nebo podobná značka)
Počet pólů 4
Izolace Třída H
Ochrana statoru/rotoru IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz) 550 kVA