


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 610 S-P

Model	Kapotovaný odhlučňný (70 dB(A)±3 v 7m)
Palivová nádrž	Integrovaná od 490 litrů
Spotřeba paliva	viz tabulka dle motoru
Baterie	24 V / 200 Ah
Rozměry (délka x šířka x výška)	5000 x 1900 x 2400 mm
Váha	6900 kg



VERZE

Manuální panel

Řídící elektronika BE 24
 Proudový chránič
 Jističe
 Silová svorkovnice
 Zásuvky
 Voltmetr s výběrem fází
 Ampérmetr
 Měřič frekvence
 Měřič motohodin
 Bezpečnostní ochrany motoru
 Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
 Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika BE 42 / Comap
 Silová svorkovnice
 Jističe
 Autostart na desce (bez stykačů)
 Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Maximální výkon	605 kVA
Jmenovitý výkon	550 kVA
Maximální výkon	484 kW
Jmenovitý výkon	440 kW
Frekvence	50 Hz
Napětí	400 / 230 V
Účinnost	0,8

MOTOR

Značka a model	PERKINS 2806C-E18 TAG1A
Typ	Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení	Elektronické
Max. výkon	783 HP
Ot./min.	1500
Válce	6
Obsah	18100 cc

ALTERNATOR

Značka a model	MECC-ALTE ECO40-1L/4 (nebo podobná značka)
Počet pólů	4
Izolace	Třída H
Ochrana statoru/rotoru	IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz)	550 kVA