

TECHNICKÝ DATASHEET - GP 66 S-P

Model

Palivová nádrž

Spotřeba paliva

Baterie

Rozměry (délka x šířka x výška)

Váha

Kapotovaný odhlučňný (70 dB(A)±3 v 7m)


Integrovaná od 130 litrů

[viz tabulka dle motoru](#)

12 V / 100 Ah

2500 x 1000 x 1400 mm

1300 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24

Proudový chránič

Jističe

Silová svorkovnice

Zásuvky

Voltmetr s výběrem fází

Ampérmetr

Měřič frekvence

Měřič motohodin

Bezpečnostní ochrany motoru

Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie

Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika BE 42 / Comap

Silová svorkovnice

Jističe

Autostart na desce (bez stykačů)

Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ****Maximální výkon****66 kVA****Jmenovitý výkon****60 kVA****Maximální výkon****53 kW****Jmenovitý výkon****48 kW**

Frekvence

50 Hz

Napětí

400 / 230 V

Účinnost

0,8

MOTOR**Značka a model****PERKINS 1104C-44 TG3**

Typ

Naftový 4-taktní, vodou chlazený

Řízení

Elektronické

Max. výkon

83 HP

Ot./min.

1500

Válce

4

Obsah

4410 cc

ALTERNATOR**Značka a model****MECC-ALTE ECO 32 2L/4 (nebo podobná značka)**

Počet pólů

4

Izolace

Třída H

Ochrana statoru/rotoru

IP 21

Jmenovitý výkon (50 Hz)

60 kVA