


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 88 A-P

Model

Palivová nádrž
Spotřeba paliva
Baterie
Rozměry (délka x šířka x výška)
Váha

Otevřený

Integrovaná od 100 litrů
[viz tabulka dle motoru](#)
12 V / 100 Ah
2100 x 900 x 1300 mm
1080 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24
Proudový chránič
Jističe
Silová svorkovnice
Zásuvky
Voltmetr s výběrem fází
Ampérmetr
Měřič frekvence
Měřič motohodin
Bezpečnostní ochrany motoru
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika BE 42 / Comap
Silová svorkovnice
Jističe
Autostart na desce (bez stykačů)
Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

Maximální výkon 88 kVA
Jmenovitý výkon 80 kVA
Maximální výkon 70 kW
Jmenovitý výkon 64 kW
Frekvence 50 Hz
Napětí 400 / 230 V
Účinnost 0,8

MOTOR

Značka a model PERKINS 1104C-44 TAG1
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení Elektronické
Max. výkon 110 HP
Ot./min. 1500
Válce 4
Obsah 4410 cc

ALTERNATOR

Značka a model MECC-ALTE ECP 34 1S/4 (nebo podobná značka)
Počet pólů 4
Izolace Třída H
Ochrana statoru/rotoru IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz) 85 kVA