

## TECHNICKÝ DATASHEET - GP 95 S-I

**Model**

Palivová nádrž

Spotřeba paliva

Baterie

Rozměry (délka x šířka x výška)

Váha

**Kapotovaný odhlučněný (70 dB(A)±3 v 7m)**


Integrovaná od 140 litrů

[Viz tabulka dle motoru](#)

12 V / 100 Ah

2850 x 1000 x 1400 mm

1400 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24

Proudový chránič

Jističe

Silová svorkovnice

Zásuvky

Voltmetr s výběrem fází

Ampérmetr

Měřič frekvence

Měřič motohodin

Bezpečnostní ochrany motoru

Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie

Nouzové STOP tlačítko

**Automatický panel**

Řídící elektronika Comap / BE42

Silová svorkovnice

Jističe

Autostart na desce (bez stykačů)

Nouzové STOP tlačítko

**Příslušenství**

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

**TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)****SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ****Maximální výkon****95 kVA****Jmenovitý výkon****85 kVA****Maximální výkon****75 kW****Jmenovitý výkon****68 kW**

Frekvence

50 Hz

Napětí

400 / 230 V

Účinnost

0,8

**MOTOR****Značka a model****IVECO AIFO N45TM1A**

Typ

Naftový 4-taktní, vodou chlazený

Řízení

Elektronické

Max. výkon

115 HP

Ot./min.

1500

Válce

4

Obsah

4500 cc

**ALTERNATOR****Značka a model****MECC-ALTE ECP 34-1S/4 (nebo podobná značka)**

Počet pólů

4

Izolace

Třída H

Ochrana statoru/rotoru

IP 21

Jmenovitý výkon (50 Hz)

85 kVA