

TECHNICKÝ DATASHEET - G 50 Baudouin

Model	Silent (60 dB(A)/7m)
Palivová nádrž	Integrovaná
Nádrž	100 litrů
Baterie	12/24V DC
Rozměry (délka x šířka x výška)	2100 x 870 x 1165 mm
Hmotnost (suchá)	1020 kg



obr. je pouze ilustrativní

VERZE**Automatický panel**

Multifunkční řídicí jednotka COMAP

Přehřev motoru a řídicí dobíjecí zdroj AKU

Výstupní jistič na rámu stroje

Čidla pro měření teploty motoru, tlaku oleje, otáček stroje, množství paliva a startovacích baterií

Nouzové STOP tlačítko pro "TOTAL STOP"

Záchytná ekologická vana - dvouplášťová nádrž

Antivibrační podložky

Spotřeba paliva 8 litrů / hodinu při 75% zatížení

**Další příslušenství**

.....další dle PD

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

Maximální výkon	50 kVA
Jmenovitý výkon	45 kVA
Maximální výkon	40 kW
Jmenovitý výkon	36 kW
Frekvence	50 Hz
Napětí	400 / 230 V
Účinník	0,8

MOTOR

Značka a model	Baudouin 4M06G50/5
Typ	Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení	Elektronická regulace
Výkon	64,2 HP
Ot./min.	1500
Obsah	2300 cc

ALTERNATOR

Značka a model	s elektronickou regulací AVR
MECC ALTE ECP32-1M/4	
Počet pólů	4
Izolace	Třída H
Ochrana statoru/rotoru	IP 23
Jmenovitý výkon (50 Hz)	50 kVA